



BAYLAN MD.04 OSOS Modem



Genel Özellikleri

- GSM/EDGE (B3/B8), WCDMA (B1/B8), LTE-FDD (B1/B3/B7/B8/B20/B28), LTE-TDD (B38/B40/B41)
- GSM/GPRS (2G/3G/4G) iletişim (Otomatik geçiş özelliği)
- LTE Cat 4 kategori
- Tüm operatörlerle uyumlu
- Arm Cortex Yüksek Hızlı Mikrodenetleyici
- Çift RS485 bağlantısı
- Uzaktan ve yerel yazılım güncelleme
- 16MB dahili hafıza (opsiyonel arttırılabilir)
- SMS, FTP, Gerçek zaman saati (RTC) ve NTP desteği
- Zamanlanmış ve Periyodik görevler tanımlama ve uygulama
- Enerji, Klemens Kapak ve Girişlerin durumunu veri merkezine bildirme
- Elektrik Sayacının türüne bağlı olarak 300-115200 baud otomatik hız ayarı
- IEC 62056-21C protokolü ile Uyumlu olarak Kısa ve Uzun Readout, Obis Kod ve Yük Profili Okuma
- Transparan modda erişim kontrolü

Teknik Özellikleri

Model Adı	MD.04
Referans Voltajı (Un)	230 V
Çalışma Frekansı	50 Hz \pm %5
Maksimum Akım Tüketimi	0,03 A
IP Sınıfı	IP54 (Bina Dışı)
Koruma Sınıfı	İki (2)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C, +70 °C
Haberleşme Hızı ve Arayüzü	RS485, GSM/GPRS, LTE
İlgili Standartlar	EN 62368-1 / ETSI EN 301 489-1
Hafıza	16 MB
Röle Çıkışı	2 adete kadar kuru kontak (Opsiyonel)
Dijital Giriş	4 adete kadar (Opsiyonel)
Protokoller	IEC 62056-21 Baylan Protokolü

“Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.”